

Specifikacija stroja za vađenje krumpira KARTOFEL

Ukupne dimenzije	U transportu	Za vrijeme rada
Dužina	8600mm	8600mm
Širina	2950mm	4500mm
Visina	3200mm	2850mm
Težina praznog stroja	6400kg	
Minimalna potrebna snaga traktora	60 kW	
Preporučena snaga traktora	70 kW	
Priključak na traktor	Vučna kuka-hidraulično podešavanje	
Prijenos snage na stroj	Kardansko vratilo	
Hidraulični sustav	Hidrostatski pogon	
Razvodni sustav i hidromotori DANFOSS	Kontrola elektromagnetskim ventilima	
Podvozje stroja	Kotači 600/50-22,5	
	Hidraulična kontrola smjera vožnje	
	Kočnice na stroju zračne	
	Podešavanje lijevog kotača od 600mm do 900 mm	
Prva transportna traka	Širina 810mm razmjer 40mm	
Druga transportna traka	Širina 740mm razmjer 32 mm	
Separator trave	Širina 840mm razmjer 200 mm	
Valjci čistači na separatoru trave	Hidraulični pogon s promjenjivom brzinom	
Drugi separator	Hidraulični pogon s promjenjivom brzinom	
Kontrola gumenih prstiju	Hidraulični pogon s promjenjivom brzinom	
Sortirajući stol	Hidraulični pogon s promjenjivom brzinom	
Spremnik za kamenje i otpad	200kg	
Spremnik sortirajućeg krumpira	500kg	
Glavni spremnik krumpira		
Kapacitet spremnika	3500kg	
Visina pražnjenja spremnika	3850mm	